

БЫТОВЫЕ насосы фирмы GRUNDFOS

НАСОСЫ СЕРИИ UPA ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ.

Назначение: для подачи чистой воды до 60 °С.

Область применения: повышение давления в одной точке водоразбора, установка перед водонагревателем, колонкой, душем.

Особенности: бесшумная работа, автоматически включается при открытии крана и отключается при закрытии, "защита от сухого хода".

Марка насоса	Цена с НДС, EUR	Q, м³/ч	H, м	P, кВт
UPA 15-90	84	0,6	8	0,11



UPA

СТАНЦИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И САДОВЫЕ НАСОСЫ

Назначение: для подачи чистой воды до 40 °С.

Область применения: водоснабжение, повышение давления.

Особенности: JP - самовсасывающие (8м) садовые насосы; HYDROJET и JРBasic - автоматические станции с мембранным баком; Станции MQ - бесшумные, самовсасывающие, с защитой от сухого хода.

Марка насоса	Цена с НДС, EUR	Q, м³/ч	H, м	P, кВт
Насос JP5	212	3	22	0,75
Насос JP6	266	3	35	1,4
JPA 3-42 PT-H 20L	179	2	29	0,85
Hydrojet JP5,24л	328	3	22	0,75
Hydrojet JP5,60л	446	3	22	0,75
Hydrojet JP6,24л	366	3	35	1,4
Hydrojet JP6,60л	466	3	35	1,4
MQ 3-35	313	2	28	0,55
MQ 3-45	328	2	35	0,67



JP



HYDROJET

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ

Назначение: отведение сточных вод с фекалиями (WC) и без. Температура перекачиваемой жидкости от 0 до 40 °С

Область применения: водоотведение из туалетов, душевых, умывальников, находящихся ниже уровня канализационной трассы - офисы в полуподвальных помещениях или на значительном удалении.

Особенности: Малогабаритные, полностью укомплектованные и готовые к монтажу канализационные насосные установки. Электродвигатель снабжен устройством тепловой защиты. Для контроля уровня воды применяется гидродинамическое реле.

Марка насоса	Цена с НДС, EUR	Q, м³/ч	H, м	P, кВт
Sololift 2WC-3 (для унитаза, раковины, душевой кабины и биде)	383	3	6	0,44
Sololift 2D-2 (для душевой кабины и раковины)	258	2	4,5	0,27
Sololift 2WC-1 (для унитаза и раковины)	308	3	6	0,4
Sololift 2C-3 (для стиральной машины и кухонной мойки) <i>t до 90°C</i>	341	2	4	0,3
Sololift 2CWC-3 (для настенного унитаза, раковины и душевой кабины)	390	2,5	4	0,35



MQ

ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ

Назначение: отведение сточных вод без фекалий.

Область применения: для откачивания воды из затопленных подвалов, бассейнов, для организации фонтанов и водопадов.

Особенности: полностью из нержавеющей стали, двойное уплотнение с масломазполненной камерой, рубашка охлаждения.

Марка насоса	Цена с НДС, EUR	Q, м³/ч	H, м	P, кВт
Unilift KP 150A1	221	3	4	0,18
Unilift KP 250A1	258	6	5	0,3



SOLOLIFT 2WC-1

СКВАЖИННЫЕ

Назначение: для подачи только чистой воды из скважин.

Область применения: новые и не пескующие скважины.

Особенности: различные встроенные защиты, в том числе от сухого хода, диаметр насоса всего 74 мм (3").

Марка насоса	Цена с НДС, EUR	Q, м³/ч	H, м	P, кВт
SQ 2-55, 220V 3"	678	2	50	0,6
SQ 2-70, 220V 3"	752	2	70	1,15
SQ 2-85, 220V 3"	841	2	80	1,05



SQ

ВНИМАНИЕ! Для уточнения цен, просьба обращаться в отдел Импортного насосного оборудования по тел.: 8 (017) 205-61-09