



НАСОСЫ ДВУСТОРОННЕГО ВХОДА ТИПА Д

Насосы двустороннего входа типа Д, 1Д и 2Д обладают достаточно высоким КПД и хорошей всасывающей способностью.

Перекачиваемая жидкость:

Вода и жидкости аналогичные по химической активности, температурой до 85°C, вязкостью до 36сСт. Допускается содержание твердых включений не более 0,05% по массе, размером до 0,2 мм и микротвердостью не более 6,5 гПа (650 кгс/мм²).



Марка насоса	Параметры		
	Q м³/ч	H м	N кВт
1Д250-125	250	125	160
1Д250-125а	240	101	132
1Д250-125	125	30	30
1Д315-50	315	50	75
1Д315-50а	300	42	55
1Д315-50б	220	36	45
1Д315-50 прав.вр.	315	50	75
1Д315-50а прав.вр.	300	42	55
1Д315-50б прав.вр.	220	36	45
1Д315-71	315	71	110
1Д315-71а	300	60	90
1Д315-71	150	18	18,5
1Д315-71 прав.вр.	315	71	110
1Д315-71а прав.вр.	300	60	90
1Д315-71 прав.вр.	150	18	18,5
1Д500-63	500	63	160
1Д500-63а	450	53	110
1Д500-63б	400	44	90
1Д500-63 прав.вр.	500	63	160
1Д500-63а прав.вр.	450	53	110
1Д500-63б прав.вр.	400	44	90
1Д630-90	630	90	250
1Д630-90а	550	74	200
1Д630-90б	500	60	160
1Д630-90	500	38	132
1Д630-90а	470	30	75
1Д630-90б	420	25	55
1Д630-90 прав.вр.	630	90	250
1Д630-90а прав.вр.	550	74	200
1Д630-90б прав.вр.	500	60	160
1Д630-90 прав.вр.	500	38	132
1Д630-90а прав.вр.	470	30	75
1Д630-90б прав.вр.	420	25	55
1Д630-125	630	125	400
1Д630-125а	550	101	315
1Д630-125б	500	82	250
1Д800-56	800	56	200
1Д800-56а	740	48	132
1Д800-56б	700	40	110
1Д800-56 прав.вр.	800	56	200
1Д800-56а прав.вр.	740	48	132
1Д800-56б прав.вр.	700	40	110
1Д1250-63	1250	63	315
1Д1250-63а	1100	52,5	250
1Д1250-63б	1050	44	200
1Д1250-63	800	28	110
1Д1250-63а	740	24	75
1Д1250-63б	710	20	55
1Д1250-63 прав.вр.	1250	63	315
1Д1250-63а прав.вр.	1100	52,5	250
1Д1250-63б прав.вр.	1050	44	200
1Д1250-63 прав.вр.	800	28	110
1Д1250-63а прав.вр.	740	24	75

Цена договорная

Марка насоса	Параметры		
	Q м³/ч	H м	N кВт
1Д1250-63б прав.вр.	710	20	55
1Д1250-125	1250	125	630
1Д1250-125а	1150	102	500
1Д1250-125б	1030	87	400
1Д1250-125 прав.вр.	1250	125	630
1Д1250-125а прав.вр.	1150	102	500
1Д1250-125б прав.вр.	1030	87	400
1Д1600-90	1600	90	630
1Д1600-90а	1450	75	400
1Д1600-90б	1300	63	315
1Д1600-90	1000	40	160
1Д1600-90а	970	34	132
1Д1600-90б	870	30	110
2Д2000-21	1250	13	75
2Д2000-21а	1250	10	55
2Д2000-21	2000	21	160
2Д2000-21а	1750	18	110
2Д2000-21 прав.вр.	1250	13	75
2Д2000-21а прав.вр.	1250	10	55
2Д2000-21 прав.вр.	2000	21	160
2Д2000-21а прав.вр.	1750	18	110

Цена договорная

Горизонтальные

Д160-112	160	112	90
Д160-112а	150	100	75
Д160-112б	135	80	55
Д160-112	80	28	15
Д160-112а	70	25	15
Д200-36	200	36	37
Д200-36а	190	29,7	30
Д200-36б	180	25	22
Д200-36 прав.вр.	200	36	37
Д200-36а прав.вр.	190	29,7	30
Д200-36б прав.вр.	180	25	22
Д320-50	320	50	75
Д320-50а	300	40	55
Д320-50б	300	30	45
Д320-50 прав.вр.	320	50	75
Д320-50а прав.вр.	300	40	55
Д320-50б прав.вр.	300	30	45
1Д200-90	200	90	90
1Д200-90	100	22	15
1Д200-90а	180	74	75
1Д200-90б	160	62	55
1Д200-90 прав.вр.	100	22	15
1Д200-90 прав.вр.	200	90	90
1Д200-90а прав.вр.	180	74	75
1Д200-90б прав.вр.	160	62	55

Цена договорная

Примечание: Имеем возможность изготовить с рабочими колесами из бронзы 03Ц7С5Н1, ст.20Х13Л, ст.12Х18Н9ТЛ

ВНИМАНИЕ! Для уточнения цен, просьба, обращаться в отдел комплектации по тел.: 8 (017) 301-10-00

НАСОСЫ - ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ - ВЕНТИЛЯЦИЯ - ТЕПЛОВЕНТИЛЯЦИЯ - ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА - КОМПРЕССОРЫ - КОТЛЫ - ИНСТРУМЕНТ

Цены указаны на 29.01.2018